



Specificationer Philips LED Panel  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 120x30cm - UGR  
<19 - Dali Dimbar



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer         | 249709                                  |
| EAN                   | 8720169749894                           |
| Tillverkarkod         | 8720169749894                           |
| Varumärke             | Philips                                 |
| Tillverkarens namn    | RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                    |
| Livslängd (h)         | 100000                                  |
| Produktserie          | CoreLine                                |

## Teknisk information

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                                    |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                                              |
| Watt                    | 31W                                               |
| Spänning (V)            | 220-240                                           |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                                          |
| Färgkod                 | 835 Varmt Vitt, 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt    |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Vitt, 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning                       |
| Ljus Färg               | Vit                                               |
| Färginställning         | CCT                                               |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 4300lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 130               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule |
| Anslutning          | Skruvlös plint    |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armaturl info

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montering          | Infälld Montering      |
| UGR - index        | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning | Opal                   |
| Armaturens färg    | Vit                    |
| Material           | Stål                   |
| Färg på hölje      | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 63       |

## Sensorinformation

## Varför ska jag handla hos Lampornu?

Typ av sensor

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

